

## GHV62X



GHV62X  
Okap przyścienny kominowy

---  
Obudowa: Stal nierdzewna i szkło  
Komin: Stal nierdzewna  
Sterowanie elektroniczne  
Sterowanie: Dotykowe SliderTouch  
Automatyczna wentylacja ReFresh  
Timer  
Wskaźnik działania okapu  
Program intensywny PowerBoost  
AdaptTech: Tryb pracy automatycznej  
Obwodowy pobór powietrza P.A.S.

---  
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym  
Średnica rury odprowadzającej: 15 cm  
Maksymalny przepływ powietrza: 713 m<sup>3</sup>/h  
Maksymalna wydajność zgodnie z normą EU:  
Maksymalny przepływ powietrza: 464 m<sup>3</sup>/h  
Liczba stopni mocy wentylatora: 9

---  
LED: 1 × 7 W  
Filtr przeciw tłuszczowy: Aluminiowy zmywalny z pianką poliuretanową  
Ilość filtrów: 1  
Wskaźnik zapelnienia filtra  
Ilość silników: 1

---  
Moc przyłączeniowa: 167 W

---  
Wysokość produktu bez komin: 41,6 cm  
Wysokość komin (min/max): 66,9 / 110,4 cm  
Poziom hałas: 59 dB(A)re 1 pW  
Wymiary produktu (w x sz x g): 41,6 × 59,5 × 37,1 cm

